

НОВИНКА

Профессиональная светодиодная лента Varton™ RGB



RGB IP20

- ▶ Длина рулона: 40 м
- ▶ Мощность: 7,2 Вт/м и 14,4 Вт/м
- ▶ LED/метр: 30, 60, 120
- ▶ Кратность длины отрезка 5 см
- ▶ Входное напряжение: DC 24V
- ▶ Установка через профиль: обязательно
- ▶ Монтаж: двусторонний скотч 3М
- ▶ Плотность нанесения меди на плату: 3 унции
- ▶ Температурный режим: от +1 до + 40С (УХЛ 4)
- ▶ Гарантия: 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов: 50 000 часов

RGB IP68

- ▶ Длина рулона: 5 м
- ▶ Мощность: 7,2 Вт/м и 14,4 Вт/м
- ▶ LED/метр: 30, 60, 120
- ▶ Кратность длины отрезка 5 см
- ▶ Входное напряжение: DC 24V
- ▶ Установка через профиль: необязательно
- ▶ Монтаж: скобы в комплекте
- ▶ Плотность нанесения меди на плату: 3 унции
- ▶ Температурный режим: от -20 до + 40С (УХЛ 2)
- ▶ Гарантия: 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов: 50 000 часов

Управление лентой:

Для подключения светодиодной ленты используется источник питания 24 В и контроллер М7+М3-3А с кнопочным пультом. При необходимости в схему также включаются усилители сигнала LT-3030-6А. Подробная схема подключения описана в паспорте контролера и усилителя.

Для сохранения гарантии на светодиодную ленту используйте источники питания MeanWell™ и контроллеры LTECH™

НОВИНКА

Доступные модели

IP20

Артикул	Мощность	КЦТ	Световой поток	LED/м	Мин. отрезок
VLS-20-072-5050-10-030-XX	7,2 W/m	RGB	250 lm/m	30	5 см
VLS-20-144-5050-10-060-XX	14,4W/m	RGB	500 lm/m	60	5 см
VLS-20-144-3535-10-120-XX	14,4 W/m	RGB	600 lm/m	120	5 см

IP68

Артикул	Мощность	КЦТ	Световой поток	LED/м	Мин. отрезок
VLS-68-072-5050-10-030-XX	7,2 W/m	RGB	250 lm/m	30	5 см
VLS-68-144-5050-10-060-XX	14,4W/m	RGB	500 lm/m	60	5 см
VLS-68-144-3535-10-120-XX	14,4W/m	RGB	600 lm/m	120	5 см

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

