

Светильники светодиодные пылевлагозащищённые **РВН-РС3**

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью

СУПЕР
ЦЕНА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

ПРОСТОЙ МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР



РВН-РС3-0А




РВН-РС3-РА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Цвет корпуса: белый
- Цветовая температура: 4000К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,50$
- Температура эксплуатации: -20...+45 °С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



РВН-РС3-0А



РВН-РС3-РА



РВН-РС3-РА 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Исполнение	Материал рассеивателя	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5009257	4895205009257	РВН-РС3-0А 8w 4000K WHITE IP65	8	600	овал	опал. полистирол	170x116x74	0,13	1/30
5009264	4895205009264	РВН-РС3-0А 12w 4000K WHITE IP65	12	900	овал	опал. поликарбонат	170x116x74	0,15	1/30
5009271	4895205009271	РВН-РС3-РА 8w 4000K WHITE IP65	8	600	круг	опал. полистирол	Ø172x150x79	0,15	1/30
5009288	4895205009288	РВН-РС3-РА 12w 4000K WHITE IP65	12	900	круг	опал. поликарбонат	Ø172x150x79	0,17	1/30