

# НОВИНКА

## A070/N и A350/N накладные светильники Varton™ с равномерной засветкой

Благодаря специальному расположению модулей и опаловому рассеивателю светильники обладают низким коэффициентом зрительного дискомфорта ( $UGR < 20$ ) и подойдут для использования в офисах, больницах, школах и других общественных помещениях. При разработке были продуманы важные детали для удобного и быстрого монтажа светильников на ровную поверхность.

### Технические характеристики:

- ▶ Мощность 36 Вт и 50 Вт
- ▶ Цветовая температура 3000К/4000К/5000К
- ▶ Степень защиты оболочки светильника IP40
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ Входное напряжение 176-264 В
- ▶ Индекс цветопередачи  $Ra > 82$
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока  $\leq 1\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от  $+1^\circ$  до  $+40^\circ\text{C}$
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Рассеиватель опал в комплекте
- ▶  $UGR < 20$

	Артикул	Размер	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
	V1-A0-20070-01HG0-4003630	610x610x56 mm	36 W	3000K	3400 лм
	V1-A0-20070-01HG0-4003640	610x610x56 mm	36 W	4000K	3600 лм
	V1-A0-20070-01HG0-4003650	610x610x56 mm	36 W	5000K	3600 лм
	V1-A0-20070-01HG0-4005030	610x610x56 mm	50 W	3000K	4400 лм
	V1-A0-20070-01HG0-4005040	610x610x56 mm	50 W	4000K	4600 лм
	V1-A0-20070-01HG0-4005050	610x610x56 mm	50 W	5000K	4600 лм
	V1-A0-20350-01HG0-4003630	1200x310x55 mm	36 W	3000K	3400 лм
	V1-A0-20350-01HG0-4003640	1200x310x55 mm	36 W	4000K	3600 лм
	V1-A0-20350-01HG0-4003650	1200x310x55 mm	36 W	5000K	3600 лм
	V1-A0-20350-01HG0-4005030	1200x310x55 mm	50 W	3000K	4400 лм
	V1-A0-20350-01HG0-4005040	1200x310x55 mm	50 W	4000K	4600 лм
	V1-A0-20350-01HG0-4005050	1200x310x55 mm	50 W	5000K	4600 лм