

SOFT/OT


SOFT/OT Comfort

Встраиваемые светильники с низким объединённым показателем дискомфорта UGR.

SOFT/OT Comfort - идеальное решение для освещения премиальных офисных пространств.

Лаконичный дизайн светильников подойдет для разных стилей интерьера, а специальные отражатели в корпусе светильника позволяют добиться низкого уровня зрительного дискомфорта: исходящий свет мягкий и не слепит глаза.

Технические характеристики:



Технические характеристики:

Мощность	30 Вт
Световой поток	3000 лм
Цветовая температура	3000K/4000K
Степень защиты оболочки светильника	IP20
Размер изделия	595x595x50 мм
Входное напряжение	AC220-240V
Частота сети	50Hz +/-10%
Индекс цветопередачи	Ra>83
Кэффициент мощности	0,90
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Кп светового потока	≤5%
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Угол светового потока	65°
UGR	<15
Гарантия 3 года	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Артикулы для заказа

Стандартное исполнение

Фото	Артикул	Наименование	Световой поток	КЦТ
	V1-A0-00558-10000-2003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" SOFT/OT Comfort офисный встраиваемый 595*595*50 мм 30 Вт 3000K IP20 отраженного света, угол 65 градусов, UGR <15	3000 lm	3000K
	V1-A0-00558-10000-2003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" SOFT/OT Comfort офисный встраиваемый 595*595*50 мм 30 Вт 4000K IP20 отраженного света, угол 65 градусов, UGR <15	3000 lm	4000K

Исполнение DALI

Фото	Артикул	Наименование	Световой поток	КЦТ
	V1-A0-00558-10D01-2003030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" SOFT/OT Comfort офисный встраиваемый 595*595*50 мм 30 Вт 3000K IP20 отраженного света, угол 65 градусов, UGR <15 DALI	3000 lm	3000K
	V1-A0-00558-10D01-2003040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" SOFT/OT Comfort офисный встраиваемый 595*595*50 мм 30 Вт 4000K IP20 отраженного света, угол 65 градусов, UGR <15 DALI	3000 lm	4000K